

Kanlux BLINGO AIO SR

Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které umožňuje nahradit mnoho variant LED panelů jediným produktem, což přináší optimalizaci skladování a možnost využití stejného modelu pro různé preference světelného výkonu či teploty chromatičnosti. Uživatel může samostatně (pomocí přepínačů) regulovat jak teplotu chromatičnosti (3000K, 4000K, 6500K), tak i výkon svítidla (32W/36W/40W), v závislosti na verzi. Panely jsou dostupné ve dvou rozměrech (60x60 cm a 120x30 cm) v přisazené verzi se prodávají s integrovaným napájecím zdrojem. Index podání barev CRI>90 a světelná účinnost dosahující až 123 lm/W zaručují vysokou kvalitu světelných parametrů, přičemž verze s mikroprizmatickým difuzorem nabízejí nízkou úroveň oslnění (UGR>19). Panely se vyznačují snadnou a rychlou montáží (díky použití rychlospojek), vysokou životností (až 50 000 hodin) a jsou kryté 5letou zárukou.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál panelu/rámečku: železo

WARRANTY 5 years

CCT

SELECT ABLE POWER

Ra90+ true colors

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	
220-240 AC	50	≥50000	50000		90	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		[mm²] 0,75-2,5
---m 0,5m						









BLINGO AIO SRM40W 60


		[W]	[lm]	lm/W	Tc [K]	[°]		UGR
BLINGO AIO SRM40W 60	39230	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	bílá	
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	bílá	<19




BLINGO AIO SRM40W 60



BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W 60



BLINGO UAIO SRM40W 60

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 15:35
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS