

Kanlux BLINGO UIP

Panely Kanlux BLINGO UIP mají mikroprizmatickou strukturu difuzoru, díky čemuž snižují efekt oslnění (nižší hodnota UGR). Jejich předností je také životnost 50 000 hodin a 5 let záruky. Vysoký stupeň krytí IP54 zajišťuje dodatečnou bezpečnost používání a odolnost vůči prachu a vlhkosti, díky čemuž se panely osvědčí i v náročných podmínkách. Panely Kanlux BLINGO UIP nejsou dodávány s napájecím zdrojem v kompletu, lze je vybavit doporučenými napájecími zdroji Kanlux s možností řízení (včetně DALI) nebo funkcí ON-OFF.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál panelu/rámečku: ocel

5 WARRANTY 5 years

low UGR

IP 54

≥50000 | 50000 [h] | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 90 | SMD | III | IP 54/20

5÷25 [°C] | 0,5m | CE | EAC | UK CA







BLINGO UIP 125LM 30NW

		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		UGR	Driver [index]
BLINGO UIP 125LM 30NW	39238	max 24	3000 (600mA)	4000	90	bílá	<19	37272 (600mA)
BLINGO UIP 125LM 60NW	39239	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	bílá	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)
BLINGO UIP 125LM120NW	39240	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	bílá	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)




BLINGO UIP 125LM 30NW




BLINGO UIP 125LM 60NW




BLINGO UIP 125LM120NW



BLINGO UIP 125LM 30NW



BLINGO UIP 125LM 60NW



BLINGO UIP 125LM120NW

Příslušenství

37272 BLINGO DRV 24W ON-OFF BLINGO DRV 24W ON-OFF Transformátor nestmívatelný



37269 BLINGO DRV 32W ON-OFF BLINGO DRV 32W ON-OFF Transformátor nestmívatelný



37270 BLINGO DRV 40W ON-OFF BLINGO DRV 40W ON-OFF Transformátor nestmívatelný



37268 BLINGO DRV40W1-10V BK BLINGO DRV40W1-10V BK Transformátor stmívatelný 1-10V



37267 BLINGO DRV42W DALI BK BLINGO DRV42W DALI BK Transformátor stmívatelný DALI

