


# Kanlux GIVRO LED

Kanlux GIVRO LED je bezpečný a pohodlný světelný had, jehož způsob spojování jednotlivých úseků zajišťuje spolehlivost a komfort při používání. Díky vysokému stupni krytí IP65 jsou hady GIVRO chráněny proti vnikání prachu a vlhkosti a jejich odolnost vůči UV záření zaručuje dlouhodobé zachování vlastností. Jsou dostupné v pěti délkách (5, 10, 15, 30, 50 m) a šesti barevných variantách – teplé (3000K), neutrální (4000K), studené (6500K) a také červené, zelené a modré. Světelné hady Kanlux GIVRO LED lze spojovat až do délky 100 metrů, přičemž průběžné napájení usnadňuje vytváření rozsáhlých instalací. V případě potřeby je možné had přestřihnout ale pro samostatné použití je vhodný pouze úsek zakončený vidlicí, přičemž zkrácený konec je třeba zabezpečit koncovkou GIVRO END CAP. Volitelné příslušenství zahrnuje připojovací kabel GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, zakončený vidlicí) a GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, bez vidlice), koncovky GIVRO END CAP a úchyty GIVRO HOLDER (10 kusů v balení) pro snadnou montáž světelných hadů.

- Světelný had GIVRO LED je zakončen šroubovací koncovkou F (female) nebo M (male). Koncovka hadu by měla být zapojena do napájecí zásuvky GIVRO - PR SET nebo do koncovky jiné části hadu GIVRO LED, která byla připojena k napájení. Průchozí napájecí zdroj umožňuje připojit několik GIVRO LED hadic různých délek. Volná část hadu, ke které není připojena jiná část, by měla být uzavřena přiloženou záslepkou. Je možné vytvořit instalace dlouhé max 100 metrů.
- Světelný had GIVRO LED má na každém metru určená místa k rozdělení. Had GIVRO LED lze odříznout, ale uříznutá část zakončená koncovkou F není vhodná k použití. Samostatně lze použít pouze část zakončenou koncovkou M, její odříznutý konec by měl být zakončen GIVRO END CAP. Odříznuté části hadice nepřipojujte žádným jiným způsobem.
- Pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v nabídce Kanluxu.

SYSTEM GIVRO

IP 65

UV resist











GIVRO LED 5M-WW

| | | P ON [W] | [lm] | | IP | [mm] | Ei A G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIVRO LED 5M-WW | 39190 | 1m = 2 | 1m = 110 | teplá bílá | 65 | 5000 | G |
| GIVRO LED 5M-NW | 39191 | 1m = 2 | 1m = 120 | bílá | 65 | 5000 | G |
| GIVRO LED 5M-CW | 39192 | 1m = 2 | 1m = 120 | studená bílá | 65 | 5000 | G |
| GIVRO LED 5M-RE | 39193 | 1m = 2 | 1m = 6 | červená | 65 | 5000 | |
| GIVRO LED 5M-GR | 39194 | 1m = 2 | 1m = 29 | zelená | 65 | 5000 | |
| GIVRO LED 5M-BL | 39195 | 1m = 2 | 1m = 9,5 | modrá | 65 | 5000 | |
| GIVRO LED 10M-WW | 38570 | 1m = 2 | 1m = 110 | teplá bílá | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 10M-CW | 38571 | 1m = 2 | 1m = 120 | studená bílá | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 10M-NW | 39196 | 1m = 2 | 1m = 120 | bílá | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 10M-RE | 39197 | 1m = 2 | 1m = 6 | červená | 65 | 10000 | |
| GIVRO LED 10M-GR | 39198 | 1m = 2 | 1m = 29 | zelená | 65 | 10000 | |
| GIVRO LED 10M-BL | 39199 | 1m = 2 | 1m = 9,5 | modrá | 65 | 10000 | |
| GIVRO LED 15M-WW | 38572 | 1m = 2 | 1m = 110 | teplá bílá | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-NW | 38575 | 1m = 2 | 1m = 120 | bílá | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-CW | 38578 | 1m = 2 | 1m = 120 | studená bílá | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-RE | 38581 | 1m = 2 | 1m = 6 | červená | 65 | 15000 | |
| GIVRO LED 15M-GR | 38584 | 1m = 2 | 1m = 29 | zelená | 65 | 15000 | |
| GIVRO LED 15M-BL | 38587 | 1m = 2 | 1m = 9,5 | modrá | 65 | 15000 | |
| GIVRO LED 30M-WW | 38573 | 1m = 2 | 1m = 110 | teplá bílá | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-NW | 38576 | 1m = 2 | 1m = 120 | bílá | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-CW | 38579 | 1m = 2 | 1m = 120 | studená bílá | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-RE | 38582 | 1m = 2 | 1m = 6 | červená | 65 | 30000 | |
| GIVRO LED 30M-GR | 38585 | 1m = 2 | 1m = 29 | zelená | 65 | 30000 | |
| GIVRO LED 30M-BL | 38588 | 1m = 2 | 1m = 9,5 | modrá | 65 | 30000 | |
| GIVRO LED 50M-WW | 38574 | 1m = 2 | 1m = 110 | teplá bílá | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-NW | 38577 | 1m = 2 | 1m = 120 | bílá | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-CW | 38580 | 1m = 2 | 1m = 120 | studená bílá | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-RE | 38583 | 1m = 2 | 1m = 6 | červená | 65 | 50000 | |
| GIVRO LED 50M-GR | 38586 | 1m = 2 | 1m = 29 | zelená | 65 | 50000 | |
| GIVRO LED 50M-BL | 38589 | 1m = 2 | 1m = 9,5 | modrá | 65 | 50000 | |



GIVRO LED 5M-WW



GIVRO LED 5M-NW



GIVRO LED 5M-CW



GIVRO LED 5M-RE



GIVRO LED 5M-GR



GIVRO LED 5M-BL



GIVRO LED 10M-WW



GIVRO LED 10M-CW



GIVRO LED 10M-NW



GIVRO LED 10M-RE



GIVRO LED 10M-GR



GIVRO LED 10M-BL



GIVRO LED 15M-WW



GIVRO LED 15M-NW



GIVRO LED 15M-CW



GIVRO LED 15M-RE




GIVRO LED 15M-GR



GIVRO LED 15M-BL



GIVRO LED 30M-WW



GIVRO LED 30M-NW




GIVRO LED 30M-CW




GIVRO LED 30M-RE




GIVRO LED 30M-GR




GIVRO LED 30M-BL




GIVRO LED 50M-WW





GIVRO LED 50M-NW





GIVRO LED 50M-CW





GIVRO LED 50M-RE





GIVRO LED 50M-GR





GIVRO LED 50M-BL





GIVRO LED 5M-WW





GIVRO LED 5M-NW





GIVRO LED 5M-CW





GIVRO LED 5M-RE





GIVRO LED 5M-GR





GIVRO LED 5M-BL





GIVRO LED 10M





GIVRO LED 10M-NW





GIVRO LED 10M-RE





GIVRO LED 10M-GR





GIVRO LED 10M-BL




GIVRO LED 15M




GIVRO LED 30M




GIVRO LED 50M

Příslušenství

| | | |
|---|---|---|
| **38590** | GIVRO - PR SET | Napájení pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590). |



| | | |
|---|---|---|
| **38593** | GIVRO-PR SET W/O PLUG | Napájení bez vidlice pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593). |



| | | |
|---|---|---|
| **38592** | GIVRO - HOLDER | Držák pro GIVRO LED, GIVRO - DRŽÁK (38592). |



| | | |
|---|---|---|
| **38591** | GIVRO - END CAP | Záslepka pro GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591). |